



PLANO 400/210

PLANO 500/210

PLANO 400/180

PLANO 500/180

	PLANO 400/210	PLANO 500/210	PLANO 400/180	PLANO 500/180
Masse	210 x 250 x 80 mm	250 x 250 x 80 mm	210 x 250 x 80 mm	250 x 250 x 80 mm
Luffleistung	400 m ³ / h	500 m ³ / h	400 m ³ / h	500 m ³ / h
Anschluss-Spannung	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt
Anschlussmass	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 120 mm	ø 120 mm
Artikel-Nr.	8940	8950	8948	8958
Gewicht	2,2 kg	2,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
VP-Mass	260 x 260 x 182 mm	260 x 260 x 182 mm	260 x 260 x 182 mm	260 x 260 x 182 mm
VP-Einheit	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Kontaktzeit / Anströmgeschwindigkeit: je nach Verschmutzungsgrad 0,1-1 Sek, 2 min / max.

Druckdifferenz: bei 2 m/s Anströmung, 100 Pa

Elektrischer Betrieb: primär: 210-250 V, 50Hz | sekundär: HS ca. 5 KV, 10 Watt

Leistungsaufnahme: max. 10 Watt, max. 3,65 KW p.a. | Standby-Verbrauch: max. 0,5 Watt

Technische Änderungen vorbehalten!



AVITANA[®]

PLASMA-TECHNOLOGIE

AVITANA GmbH, Berliner Straße 17, D-32052 Herford, Telefon 0 52 21. 763 780-0,
info@avitana.de, www.avitana.de