

**Inselhaube
Pureline Frame 120 cm
Schwarz**



EAN 5414425230631

Funktionen & Eigenschaften

▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Standard, Monoblock
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	30
▪ Metallfettfilter	6830020
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Bedienung	Taster + Fernsteuerung
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6

Abmessungen

▪ Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	1172 x 556 x 700 - 700
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 850
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 850
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 850
▪ Position Auslaß	Oben

Abmessungen Frame

▪ Abmessungen Frame (BxTxH) (mm)	25 x 806 x 700
▪ Anzahl der Frames	2
▪ Ausschnittmaße unteren Ablage (BxT) (mm)	1145 x 485
▪ Abmessungen Gehäuse (BxTxH)(mm)	1172 x 556 x 330
▪ Breite Ausschnitt oberen Ablage (mm)	401
▪ Dicke des Regalmaterials (mm)	18 - 25
▪ Tiefe des Regalmaterials (mm)	750
▪ Breite Frame (mm)	25
▪ Tiefe Frame (mm)	806
▪ Höhe Frame (mm)	700
▪ Breite Ausschnitt unteren Ablage (mm)	1145
▪ Tiefe Ausschnitt unteren Ablage (mm)	485
▪ Breite Gehäuse (mm)	1172
▪ Tiefe Gehäuse (mm)	556
▪ Höhe Gehäuse (mm)	330
▪ Tiefe Ausschnitt oberen Ablage (mm)	248
▪ Ausschnittmaße oberen Ablage (BxT) (mm)	401 x 248

Beleuchtung

▪ Typ der Funktionsbeleuchtung	LED
▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	▪
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Anzahl der Lichtpunkte Funktionsbeleuchtung	4
▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W)	8
▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2700/4000

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	815
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h)	252
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h)	379
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h)	445
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost)	508
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	35 / 47
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	42 / 54
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	45 / 58
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	48 / 61

Technische Eigenschaften

▪ Maximale Leistung (W)	117
▪ Netzspannung (V)	230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Gewicht (kg)	55
▪ Länge des Stromkabels (m)	1,8

15002 / 15004 / 15006 / 15010 / 15012

